

MJL SERİSİ 633-908 kVA

TEKNİK ÖZELLİKLER



JENERATÖR GRUBU

| MODEL | | MJL0633 | MJL0700 | MJL0770 | MJL0825 | MJL0908 |
|--------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stand By Güç | kVA | 633 | 700 | 770 | 825 | 908 |
| | kW | 506 | 560 | 616 | 660 | 726 |
| Prime Güç | kVA | 575 | 638 | 700 | 750 | 825 |
| | kW | 460 | 510 | 560 | 600 | 660 |

DİZEL MOTOR

| MARKASI | LISTER PETER | | | | | |
|------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Modeli | LP625EG2 | LP625EG3 | LP625EG4 | LP625EG5 | LP625EG7 | |
| Motor Gücü - Stand By | kW | 572 | 629 | 684 | 754 | 800 |
| Motor Gücü - Prime | kW | 520 | 572 | 622 | 685 | 728 |
| Motor Devri (rpm) | | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Silindir Sayısı - Düzeni | | 6 - In Line | 6 - In Line | 6 - In Line | 6 - In Line | 6 - In Line |
| Silindir Hacmi (lt) | | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| Bore x Stroke (mm) | | 170x185 | 170x185 | 170x185 | 170x185 | 170x185 |
| Kompresyon Oranı | | 14.5:1 | 14.5:1 | 14.5:1 | 14.5:1 | 14.5:1 |
| Governör Tipi | | ECU | ECU | ECU | ECU | ECU |
| Hava Emiş Sistemi | DoubleTurbo-AirtoAirIntercooler DoubleTurbo-AirtoAirIntercooler DoubleTurbo-AirtoAirIntercooler DoubleTurbo-AirtoAirIntercooler DoubleTurbo-AirtoAirIntercooler | | | | | |
| Püskürtme Sistemi | LiebherrCommonRail ECU LiebherrCommonRail ECU LiebherrCommonRail ECU LiebherrCommonRail ECU LiebherrCommonRail ECU | | | | | |
| Soğutma Sistemi | | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı |
| Motor Yağ Kapasitesi (lt) | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Soğutma Suyu Kapasitesi (lt) | | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Yakıt Tank Kapasitesi (lt) | | 871.9 | 871.9 | 871.9 | 871.9 | 1000 |
| Yakıt Sarfiyatı lt / h | Tam Yükte | 124 | 136 | 148 | 163 | 169 |
| | %75 Yükte | 94 | 103 | 113 | 124 | 124 |
| | %50 Yükte | 68 | 70 | 77 | 84 | 84 |

ALTERNATÖR

| | |
|-------------------|---------|
| Çıkış Voltajı (V) | 400/230 |
| Güç Faktörü | 0.8 |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Frekans (Hz) | 50 |
| Voltaj Regülasyon | ±%0,5 |
| Bağlantı Şekli | Yıldız |

BOYUTLAR & AĞIRLIK

| | | | | | | |
|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kabinli Boyutlar | mm (ExBxY) | 1950x4800x2780 | 1950x4800x2780 | 1950x4800x2780 | 1950x4800x2780 | 2000x5000x2700 |
| Kabinli Ağırlık | kg | 5200 | 5450 | 5500 | 5750 | 6300 |
| Kabinsiz Boyutlar | mm (ExBxY) | 1950x4000x2200 | 1950x4000x2200 | 1950x4000x2200 | 1950x4000x2200 | 2000x5000x2300 |
| Kabinsiz Ağırlık | kg | 4450 | 4700 | 4750 | 5000 | 5500 |

Aytemiz-Makelsan önceden bildirimde bulunmaksızın model, teknik özellikler, renk, ekipman ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

N/A: Ağırlık, ebat ve kapasiteler proje bazlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Aytemiz Jeneratör A.Ş.

Genel Merkez: İstanbul Deri OSB Alsancak Sk. No: 8/A, 34956 Tuzla - İstanbul / Türkiye
T: 444 2986 F: +90 (0216) 327 5164 E: jenerator@makelsan.com.tr www.makelsan.com.tr

444 2986
AY YI TİMİ

POWER
FORLIFE